

Ogólne Warunki Gwarancji

Dla stolarki okiennej drzwiowej z drewna/pvc/alu obowiązujące od 2020-10-01

§1

1. Niniejsze warunki gwarancji i rękojmi dotyczą wyrobów stolarki budowlanej wyprodukowanej przez **BERTRAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Luzinie zwaną dalej „Producentem”.
2. Szczegółowy wykaz produktów objętych gwarancją i rękojmią określony zostaje każdorazowo pomiędzy stronami w umowie sprzedaży stolarki budowlanej.
3. Podpisanie umowy sprzedaży stolarki budowlanej oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków gwarancji.

§2

1. Producent udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wyroby stolarki budowlanej wykonane według standardu przyjętego i realizowanego u Producenta.
2. Gwarancja i rękojmia obejmuje wyłącznie produkty zamontowane przez autoryzowaną ekipę montażową Producenta, czego dowodem jest pieczęć i podpis ekipy montażowej na wystawionej Karcie Gwarancyjnej.
3. Gwarancją i rękojmią objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi. Początkiem biegu terminu gwarancji i rękojmi jest data odbioru końcowego stolarki, określona w protokole odbioru końcowego lub data uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla budynku, w którym montowana jest stolarka, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Jednakże bieg okresu gwarancji nie może się rozpocząć później niż po upływie 90 dni od umownej daty zakończenia montażu stolarki.
4. Okresy gwarancji i rękojmi:
 - 4a. Stolarka okienna, fasady – 24 miesiące;
 - 4b. Stolarka drzwiowa – 24 miesiące;
 - 4c. Bramy garażowe – 24 miesiące;
 - 4d. Rolety, parapety - 12 miesięcy;
 - 4e. Wyposażenie: tj. zamki, wkładki patentowe, pochwyty, klamki, elektrozamki, samozamykacze, siłowniki, napędy elektryczne, nawiewniki, itp. – 12 miesięcy
 - 4f. Zespoleń szyb – szczelność szyby o niestandardowym kształcie – 12 miesięcy,
Przez szczelność rozumie się, iż w okresie gwarancji i rękojmi w przestrzeni międzyszybowej ograniczonej profilem dystansowym nie nastąpi wyroszenie pary wodnej do przestrzeni międzyszybowej.
 - 4g. Zespoleń szyb – zabrudzenia pakietów szybowych - 12 miesięcy.
Przez zabrudzenie rozumie się zabrudzenia w przestrzeni międzyszybowej oraz inne ciała obce.
 - 4h. Występowanie butylu w przestrzeni międzyszybowej szyb powyżej ramki

- dystansowej uzależnione jest od procesu technologicznego i nie stanowi żadnego zagrożenia dla trwałości szyb zespolonych. Ma to jedynie wymiar estetyczno-wizualny, który nie jest podstawą do złożenia reklamacji.
5. Wady zewnętrzne stolarki zgłoszone po okresie dłuższym niż 2 dni od dnia podpisania protokołu odbioru nie podlegają gwarancji.
 6. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, skutków działania agresywnych środków chemicznych, zwulkanizowanej na profilach taśmy ochronnej, normalnego zużycia i eksploatacji, pomniejszych usterek nie rzutujących na wykorzystanie produktu, uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, rys, pęknięć szkła, zaparowania szyb od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będące właściwością złej wentylacji pomieszczenia lub czynników atmosferycznych, naturalnych wad szkła w granicach dopuszczalnych przez stosowane normy (PN-EN-1279-1-6, PN-EN-12150-1: 2002, PN-EN ISO 12543-(1: 6): 2000, PN-EN 357: 2002, PN-EN 356:2000, PN-EN 1096-1), uszkodzenia okucia wywołanego przez zabrudzenia (zaprawą gipsową, zaprawą cementowo-wapienną), nieprawidłowej eksploatacji lub wad montażu nieautoryzowanego przez producenta.
 7. Zamawiający jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie stanu miejsca (płaskości i pionowości ścian oraz posadzek), w którym jest montowana stolarka budowlana, a w szczególności w przypadku „montażu ciepłego” zgodnie z warunkami ITB-WTWiORB część B zeszyt 6/2016. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania stolarki bądź szkodliwych warunków środowiska (w szczególności zbytniego zawilgocenia).
 8. Gwarancja nie obejmuje „pompowania” szyb, które jest fizyczną prawidłowością wszystkich jednostek szkła izolacyjnego, przy budowie szkła izolacyjnego na innych wysokościach, przy zmianie temperatur i odchyleniach barometrycznych powietrza powstają nieruchome wklęsłe i wypukłe wygięcia pojedynczych szyb i tym samym optyczne zniekształcenia, mogą również występować na powierzchniach szkła izolacyjnego wielokrotne odbicia zwierciadlane. Izolacyjna szyba zespolona zawiera zamkniętą objętość powietrza lub innego gazu, hermetycznie uszczelnioną przez uszczelnienie obrzeża. Ilość (objętość) gazu określona jest zasadniczo przez wysokość n.p.m., ciśnienie barometryczne i temperaturę powietrza w czasie i miejscu produkcji. Jeśli izolacyjna szyba zespolona zostanie zainstalowana na innej wysokości lub gdy

Ogólne Warunki Gwarancji

Dla stolarki okiennej drzwiowej z drewna/pvc/alu obowiązujące od 2020-10-01

zmieni się temperatura lub ciśnienie barometryczne, będzie narażona na wystąpienie ugięć powodujących zniekształcenie optyczne.

9. Gwarancja nie obejmuje „falowania” ramek w przestrzeni międzyszybowej (8-13mm od krawędzi szyby). Zaobserwowane odchylenia prostoliniowości ramki dystansowej wynikają z właściwości tej ramki (ramka wykonana z połączenia taśmy stalowej i tworzywa sztucznego). Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla wytrzymałości mechanicznej jak też dla trwałości szyb zespolonych. Technologia produkcji szyb zespolonych z zastosowaniem ramki TERMO nie pozwala na zachowanie idealnie prostoliniowego położenia ramki dystansowej względem krawędzi szyby. W przypadku szyby jednokomorowej tolerancja na prostoliniowość wynosi 4mm do długości 3,5m oraz 6mm dla większych długości.
10. Przeszklenia wykonane z izolacyjnych szyb zespolonych zawierających szkło powlekane mogą posiadać różne odcienie tego samego koloru.
11. Na powierzchni szyb zespolonych mogą występować wielokrotne odbicia o różnej intensywności. Odbicia te są szczególnie widoczne, jeśli tło oglądane przez zespolenie jest ciemne. Zjawisko to jest właściwością fizyczną wszystkich izolacyjnych szyb zespolonych.
12. W pomieszczeniach słabo ogrzewanych o dużej wilgotności powietrza lub z ograniczoną wentylacją może wystąpić rosenie szyb, jako powierzchni o najniższej temperaturze w pomieszczeniu. Przy dużych mrozach ściekająca woda może nawet zamarać przy styku szyby z uszczelką. Rozwiązaniem tego uciążliwego problemu jest poprawienie wentylacji (dodatkowe urządzenia wentylacyjne, częstsze wietrzenie).
13. Na zewnętrznych powierzchniach szklanych może wystąpić kondensacja, gdy powierzchnia szkła jest zimniejsza niż sąsiadujące powietrze. Intensywność kondensacji na zewnętrznych powierzchniach szyby zależy od wartości U, wilgotność powietrza, ruchu powietrza oraz temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Gdy wilgotność względna otoczenia jest wysoka, a temperatura powierzchni szyby spada poniżej temperatury otoczenia, następuje kondensacja na powierzchni szkła. Efekt kondensacyjny w żadnym wypadku nie jest wadą szyby, a raczej potwierdza wysoką jakość szkła izolacyjnego.
14. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje produktów wykonanych na życzenie Klienta poza normami produkcyjnymi (balkony bez poprzeczki, przekroczone dopuszczalne wymiary).
15. W celu utrzymania gwarancji i rękojmi na szczelność świetlika dachowego, klient zobowiązany jest do przedłożenia Producentowi do akceptacji, detalu montażowego odróbek dekarских dachu współdziałających z obróbkami świetlika, które mają bezpośredni wpływ na zachowanie szczelności styku świetlika z elementem konstrukcyjnym dachu. Ponadto Producent świetlika musi dokonać odbioru technicznego wykonania wymienionych powyżej obróbek. W tym celu klient zobowiązany jest do ustalenia z Producentem świetlika terminu odbioru technicznego. Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych spowoduje utratę gwarancji na szczelność świetlika.
16. Okna PVC posiadają system wewnętrznego przewietrzania i odwadniania; ościeżnica w dolnej poziomej części wyposażona jest w otwory odwadniające, a w górnej części ramy dodatkowe otwory zmniejszające ciśnienie. Zadaniem odwodnień jest odprowadzanie wody, jaka może dostać się do środka okna podczas opadów atmosferycznych. Należy dbać o to, aby odwodnienia były drożne (wolne od zabrudzeń), a ich wylot od strony zewnętrznej pozwalał na swobodny wypływ wody na parapet. Niedopuszczalne jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej otworów odwadniających. Badanie szczelności stolarki otworowej za pomocą kamery termowizyjnej nie jest podstawą do uznania reklamacji.
17. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia kształtu szprosów od osi poziomej i pionowej rzędu kilku mm. Możliwy jest efekt „dzwonienia” szprosów pod wpływem drgań otoczenia.
18. Dopuszczalne są szpary dylatacyjne do 0,5 mm przy szprosach naklejanych ze względu na rozszerzalność liniową szprosów. Szprosów nie mogą dotyczyć uszczelki przyszybowych.
19. Dopuszczalne są drobne nierówności powierzchni silikonowych będące konsekwencją procesu ręcznego nakładania.
20. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje przebarwień i uszkodzeń powstałych na skutek pęcznienia drewna spowodowane względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniu przekraczającym 70%.
21. Ramki dystansowe w narożach pakietów szybowych mogą być gięte lub cięte. Łącznie ramek po obwodzie dopuszczalne jest maksymalnie w 4 miejscach. Umieszczenie łączy oraz nadruku znakowania szyby uwarunkowane jest technologią produkcji.
22. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi konserwacji zakupionych u Producenta towarów, a w przypadku

Ogólne Warunki Gwarancji

Dla stolarki okiennej drzwiowej z drewna/pvc/alu obowiązujące od 2020-10-01

wątpliwości dotyczących ich obsługi nie mogą być podstawą złożenia reklamacji

23. W zakresie świadczeń gwarancyjnych nie wchodzi konserwacja produktu oraz bieżące regulacje. Zamawiający jest zobowiązany do regularnej konserwacji i regulacji stolarki.
24. Zaleca się niezwłocznie po montażu stolarki usunąć folię i/lub taśmę ochronną. Samo przylepna folia i/lub taśma ochronna stosowana do ochrony powierzchni przed zanieczyszczeniem i/lub powinna być usuwana w temperaturze minimum + 10C. Folię i/lub taśmę ochronną z produktów jednak należy usunąć nie później niż 3 miesiące od daty sprzedaży.. W przypadku zdjęcia folii i/lub taśmy w temperaturze poniżej +10C może nastąpić rozdzielanie się kleju od folii i/lub taśmy ochronnej na powierzchni produktu. Nie zwłocznie po usunięciu folii i/lub taśmy ochronnej należy umyć stolarkę. W okresie jesienno-zimowym dopuszczalne jest usunięcie folii i/lub taśmy ochronnej przy użyciu nagrzewnicy, jednakże po uprzedniej pisemnej konsultacji z Gwarantem .
25. W przypadku wykonania montażu przez autoryzowaną ekipę firmy Bertrand, Producent zobowiązuje się do wykonania regulacji w trakcie montażu oraz jednej bezpłatnej regulacji w terminie do 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, na indywidualne wezwanie klienta. Po upływie tego terminu zamawiający wykonuje regulacje we własnym zakresie lub odpłatnie przez wezwani firmy Bertrand
26. Zamawiający w przypadku montażu surowego, pod rygorem utraty gwarancji jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia miejsca połączenia warstwy pianki montażowej, taśm rozprężnych, folii paroprzepuszczalnej, membran EPDM z korpusem budynku przed działaniem promieniowania UV o opadów atmosferycznych za pomocą odpowiednich klejów tynkarskich, farb, silikonów maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia montażu.
27. Gwarancją nie są objęte produkty lub ich części , na które Zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad.
28. Okna drewniane z nakładką aluminiową tracą gwarancję w przypadku przecieku wody do wewnątrz pomieszczenia spowodowany nieprawidłowym montażem parapetu zewnętrznego. Pomiędzy oknem, a parapetem wymagana jest szczelina 4 mm

§3

1. Skorzystanie z gwarancji oznacza skierowanie do Producenta wniosku o bezpłatne usunięcie zaistniałych usterek.
2. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe, nieuzasadnione wezwanie pracowników Producenta powoduje zwrotne

dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu oraz robocizny wg. Aktualnie obowiązującego cennika

§4

1. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji należy składać osobiście, mailowo (serwis@bertrand.pl) bądź drogą pocztową wyłącznie w formie pisemnej w miejscu zakupu. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy :
 - datę i miejsce zgłoszenia reklamacji
 - adres, gdzie znajdują się reklamowany towar
 - imię i nazwisko zgłaszającego reklamację
 - datę dokonania zakupu i numer umowy
 - dodatkowe dane ułatwiające kontakt (telefon, fax, e-mail)
 - nazwę elementu uszkodzonego (wskazane jest podanie pozycji zamówienia) oraz dokładny opis zgłaszanej usterki
 - czytelny podpis zgłaszającego
 - załączoną kartę gwarancyjną
2. Jako dzień zgłoszenia usterek przyjmuję się dzień podpisania formularza zgłoszenia reklamacyjnego przez Producenta. Zamawiający korzysta z usług gwarancyjnych Producenta zgodnie z niniejszymi warunkami wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego nie zobowiązuje Producenta do usunięcia usterek. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek Producent lub jego przedstawiciel udziela zamawiającym odpowiedzi odnośnie dalszego trybu rozpatrywania zgłoszenia.
2. Producent lub jego przedstawiciel może domagać się Zamawiającego dodatkowych informacji odnośnie zaistniałych usterek
3. Zamawiający zapewni każdorazowo Producentowi lub osobom przez niego upoważnionym dostępu do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek,
4. Uniemożliwienie przez zamawiającego dostępu Producentowi lub jego przedstawicielowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuję się jako, odstąpienie od reklamacji .

§6

1. Jeżeli nie było to możliwe wcześniej, usunięcie usterek nastąpi w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu reklamacji. . Producent dołoży starań, aby usunąć usterki w jak najszybszym terminie.

§7

1. Na dowód udzielenia gwarancji Producent wystawia kartę gwarancyjną.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedłożenie Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
3. Przerobiona bądź nieczytelna Karta Gwarancyjna może zostać uznana za nieważną.

Ogólne Warunki Gwarancji

Dla stolarki okiennej drzwiowej z drewna/pvc/alu obowiązujące od 2020-10-01

§8

Wszelkie naprawy i przeróbki produktu w okresie gwarancji wykonane przez osoby nieupoważnione przez Producenta powodują wygaśnięcie praw wynikających z niniejszych warunków gwarancji

§9

Stolarka objęta jest gwarancją pod warunkiem wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych (regulacja + konserwacja okuć), co najmniej raz w ciągu roku.

§10

Dokonanie napraw gwarancyjnych zostanie zapisane w Karcie Gwarancyjnej. Zamawiający i przedstawiciel gwaranta potwierdzają wykonanie naprawy gwarancyjnej poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce Karty Gwarancyjnej .