

## CALENDRIER D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE\*

N°	Date	Nettoyage	Contrôle	Retouches	Entretien
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

\* À chaque contrôle, indiquer la date et cocher les opérations d'entretien et de maintenance effectuées.

**WE MAKE THE WORLD LAST LONGER**

# ENTRETIEN & MAINTENANCE

pour fenêtres et portes extérieures en bois

Lorsqu'il s'agit de construction et habitat tournés vers l'avenir, le choix se porte naturellement sur des fenêtres et des portes extérieures en bois. Elles offrent un maximum de possibilités créatives, transmettent une atmosphère de bien-être et sont respectueuses de l'environnement.

Les revêtements haut de gamme de Teknos protègent durablement les fenêtres, les portes extérieures et les volets tout en leur conférant un aspect décoratif. Pour conserver cette protection dans le temps, il convient de suivre ces instructions pour un entretien régulier.

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES SURFACES EN BOIS DANS LE BUT DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS FENÊTRES ET PORTES EXTÉRIEURES

## Félicitations!

Vous avez opté pour des éléments haut de gamme fabriqués dans le matériau de construction naturel qu'est le bois et vous avez ainsi orienté votre choix vers l'avenir tant que sur le plan écologique qu'économique.

Le fabricant a doté vos fenêtres et vos portes extérieures d'un revêtement de haute qualité de la maison Teknos.

Teknos est un fabricant mondial de systèmes de revêtement. L'un de nos objectifs consiste à prolonger la durée de vie des produits en améliorant encore davantage leur protection au moyen de solutions à la pointe de la technologie se présentant sous forme de laque et de revêtement – et toujours en étroite collaboration avec nos clients.

Dotés d'un revêtement haut de gamme à la sortie d'usine, vos fenêtres, vos portes extérieures et vos volets possèdent alors les qualités optimales pour une protection à la fois durable et décorative contre les influences climatiques.

Afin de conserver cette protection longtemps, les surfaces exposées aux intempéries doivent être entretenues dès le début et régulièrement, avant qu'elles ne s'altèrent ou ne deviennent grisâtres. En outre, des impuretés, telles que des poussières ou résidus d'insectes, peuvent être à l'origine de l'apparition d'algues vertes et de champignons. Même le moindre petit dommage doit être retouché immédiatement.

Dès le début, inspectez brièvement vos fenêtres et vos portes extérieures en bois une à deux fois par an. Cette inspection vous demandera peu d'efforts et jouera un rôle déterminant pour vous aider à profiter longtemps d'une surface en bois intacte et décorative.



Pour l'entretien et la réparation des dommages mineurs, nous avons conçu des produits spéciaux que vous pouvez vous procurer auprès du fabricant de vos fenêtres en bois ou de nos distributeurs. Vous trouverez une liste de nos distributeurs à l'adresse [www.teknos.de](http://www.teknos.de).

**TEKNOCLEAN 1956-00** est un produit nettoyant alcalin incolore pour systèmes de peinture couvrants à appliquer sur des éléments de construction en bois à dimensions stables ou non stables. Il élimine la saleté, l'huile, la graisse, etc. sur les surfaces revêtues.

**AQUATOP 2600 BRUSH / NORDICA EKO 3894** est une laque de retouche disponible comme produit de service dans des contenants de petite taille et dans toutes les nuances originales et spéciales.

**TEKNO CARE 4250-00** est une émulsion d'entretien diluable à l'eau pour fenêtres, portes et volets en bois. Veuillez noter que cette émulsion d'entretien ne remplace pas une rénovation traditionnelle avec AQUATOP 2600 BRUSH/Nordica Eko 3894, qui s'avère nécessaire au fur et à mesure de la durée d'exposition aux intempéries.

## CONTRÔLES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Marche à suivre recommandée (1 à 2 fois par an)

### NETTOYAGE

Utilisez TEKNOCLEAN 1956-00 avec un chiffon doux ou une brosse propre pour nettoyer soigneusement les surfaces de vos fenêtres, portes extérieures ou éléments de volets exposés aux intempéries. Les accessoires en métal (ferrures, barres de protection contre les intempéries, etc.) ne doivent pas être traités avec ce produit nettoyant.

Pour les surfaces normalement encrassées :  
diluez TEKNOCLEAN 1956-00 avec de l'eau dans une proportion de 1:50.

Pour les surfaces fortement encrassées :  
diluez TEKNOCLEAN 1956-00 avec de l'eau dans une proportion de 1:25

Laissez agir le produit de nettoyage env. 5 minutes, puis neutralisez les surfaces traitées avec de l'eau propre.

### CONTRÔLE

Vérifiez soigneusement la peinture en surface à la recherche d'éventuels dommages. En cas de dommages, réparez-les immédiatement (voir l'étape « Retouches »). En l'absence de dommages, appliquez l'émulsion d'entretien (voir l'étape « Entretien »).

### RETOUCHES

Si la surface est endommagée, poncez la zone abîmée avec du papier abrasif, puis ôtez soigneusement la poussière. Ensuite, traitez à 2 reprises la zone endommagée avec AQUATOP 2600 BRUSH/Nordica Eko 3894 (laque de retouche).

### ENTRETIEN

Appliquez uniformément l'émulsion d'entretien TEKNOCARE 4250-00 à l'aide d'un chiffon doux sur les surfaces nettoyées de vos fenêtres en bois, portes en bois ou éléments de volets.

### DOCUMENTATION

Notez les opérations de contrôle effectuées dans le calendrier d'entretien et de maintenance (voir au verso) et notez la date du prochain contrôle.

**Attention:** les produits AQUATOP 2600 BRUSH/Nordica Eko 3894 et TEKNOCARE 4250-00 ne doivent aucunement être appliqués à des températures extérieures inférieures à +15 °C et une humidité relative supérieure à 85 %. En outre, comme tous les produits diluables à l'eau, ils ne peuvent être stockés que durant une période limitée. Sous réserve d'un emballage fermé et d'un stockage à l'abri du gel, la durée de conservation est d'environ 12 mois.