

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Drewnianych okien i drzwi zewnętrznych

Drewniane okna i drzwi zewnętrzne to naturalny wybór, jeśli chodzi o świadome budownictwo i projektowanie domów. Oferują one ogromne możliwości projektowe, tworzą przyjemną atmosferę i chronią środowisko.

Wysokiej jakości powłoki Teknos zapewniają oknom, drzwiom zewnętrznym i parapetom długotrwałą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych, a także nadają im wspianiały wygląd. Aby przedłużyć ochronę, zalecamy przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących regularnej pielęgnacji i konserwacji.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH DLA DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Gratulacje!

Wybraliście Państwo wysokiej jakości elementy konstrukcyjne z drewna – naturalnego materiału – dokonując tym samym przyszłościowego wyboru pod względem ekologicznym i ekonomicznym.

Państwa okna i drzwi zewnętrzne zostały pokryte przez producenta wysokiej jakości powłoką firmy Teknos. Teknos jest światowym producentem systemów powłok. Postawiliśmy sobie za cel przedłużanie żywotności produktów poprzez oferowanie inteligentnych, zaawansowanych technicznie rozwiązań w zakresie malowania i powlekania dla jeszcze lepszej ochrony – i to zawsze w bliskiej współpracy z naszymi klientami.

Dzięki wysokiej jakości powłoce prosto z fabryki Państwa okna, drzwi zewnętrzne i parapety będą w najlepszej możliwej kondycji, co zapewni długotrwałą i dekoracyjną ochronę przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Aby utrzymać tę ochronę przez długi czas, należy regularnie i od samego początku pielęgnować wystawione na działanie pogody powierzchnie, zanim uszkodzenia staną się widoczne. Zabrudzenia, takie jak kurz czy szczątki owadów, mogą również sprzyjać rozwojowi zielonych alg i grzybów. Nawet niewielkie uszkodzenia powinny zostać niezwłocznie naprawione.

Już od samego początku należy przeprowadzać krótkie przeglądy drewnianych okien i drzwi zewnętrznych, raz do dwóch razy w roku. Wymaga to niewielkiego wysiłku, a w znacznym stopniu przyczyni się do tego, że przez długie lata będą Państwo mogli cieszyć się ich nienaruszonymi drewnianymi powierzchniami, które pięknie się prezentują. Na potrzeby pielęgnacji i naprawiania niedużych powierzchni



opracowaliśmy specjalistyczne produkty, które można nabyć u producenta okien drewnianych lub u naszych dystrybutorów. Listę naszych dystrybutorów można znaleźć na stronie www.teknos.com.

TEKNOCLEAN 1956-00 jest bezbarwnym, alkalicznym środkiem czyszczącym do systemów powłok lazurowych i kryjących, przeznaczonym do stosowania na stabilnych i niestabilnych wymiarowo elementach drewnianych. Usuwa brud, olej, smary itp. z powlekanych powierzchni.

AQUATOP 2600 BRUSH / NORDICA EKO 3894 to lakier naprawczy, który jest dostępny jako produkt serwisowy w małych pojemnikach we wszystkich oryginalnych i specjalnych odcieniach.

TEKNOCARE 4250-00 to emulsja pielęgnacyjna, którą można rozcieńczyć wodą, przeznaczoną do okien, drzwi i elementów parapetowych z drewna. Pamiętaj, że ta emulsja pielęgnacyjna nie zastępuje konwencjonalnej renowacji za pomocą AQUATOP 2600 BRUSH / NORDICA EKO 3894, która jest konieczna przy postępującej ekspozycji na warunki atmosferyczne.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czynności do wykonania (1-2 razy w roku)

CZYSZCZENIE	Naruszone przez czynniki atmosferyczne powierzchnie okien, drzwi zewnętrznych lub elementów parapetów dokładnie oczyść preparatem TEKNOCLEAN 1956-00. Użyj do tego miękkiej szmatki lub czystej szczotki. Nie należy traktować tym środkiem czyszczącym żadnych elementów wyposażenia wykonanych z metalu (zawiasów, elementów odprowadzających wodę itp.). <u>Do powierzchni z normalnymi zabrudzeniami:</u> Rozcieńcz TEKNOCLEAN 1956-00 w wodzie w stosunku 1:50. <u>Do powierzchni z silnymi zabrudzeniami:</u> Rozcieńcz TEKNOCLEAN 1956-00 w wodzie w stosunku 01:25. Pozostaw środek czyszczący na około 5 minut, a następnie zneutralizuj oczyszczone powierzchnie czystą wodą.
KONTROLA	Dokładnie sprawdź powierzchnię lakieru pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W razie odkrycia jakichkolwiek uszkodzeń, postaraj się je natychmiast naprawić (patrz krok „Naprawa”). W przypadku braku uszkodzeń, zastosuj emulsję pielęgnacyjną (patrz krok „Pielęgnacja”).
NAPRAWA	W przypadku uszkodzenia powierzchni przeszlifuj uszkodzone miejsce papierem ściernym i dokładnie usuń cały pył. Następnie dwukrotnie nanieś na uszkodzone miejsce lakier AQUATOP 2600 BRUSH / NORDICA EKO 3894 (lakier naprawczy).
PIELĘGNACJA	Za pomocą miękkiej szmatki równomiernie nanieś emulsję pielęgnacyjną TEKNOCARE 4250-00 na oczyszczone powierzchnie okien drewnianych, drzwi drewnianych lub elementów parapetów.
ZAPISKI	Zanotuj kontrolę w harmonogramie pielęgnacji i konserwacji (na odwrocie) oraz zapisz datę następnej kontroli pielęgnacji i konserwacji.

Ważne informacje: AQUATOP 2600 BRUSH / NORDICA EKO 3894 i TEKNOCARE 4250-00 nie należy stosować, gdy temperatura zewnętrzna wynosi mniej niż +15°C lub gdy wilgotność względna przekracza 85%. Jak wszystkie produkty, które są rozcieńczane wodą, mogą one być przechowywane tylko przez określony czas. Przy zamkniętym opakowaniu i przechowywaniu w warunkach bez mrozu okres trwałości wynosi około 12 miesięcy.

HARMONOGRAM PIELĘGNACJI I KONSERWACJI *

Nr	Data	Czyszczenie	Kontrola	Naprawa	Pielęgnacja
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

* Wpisz datę każdej kontroli i zaznacz, jakie prace pielęgnacyjne i konserwacyjne zostały wykonane.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER